

ELEKTRO-KOCHKESSEL EK9 / 150L-I-P-A-S

Standgerät, indirekt beheizter Kessel 145 l, Pressostat, automatische

Wasserbefüllung

Artikel-Nr.: 406392121



Beschreibung

- Be- / Entlüfter (auf Deckplatte)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- CNS-Heizelemente (am Boden des Doppelmantels), Edelstahl-Auslaufhahn mit wärmeisoliertem Griff
- Manometer mit Sicherheitsventil, Pressostat, Druckschalterregelung zur Energieüberwachung
- Kalt- / Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigelampe, Druckschalterregelung zur Wasserverbrauchüberwachung, automatische Wasserbefüllung
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt
- Sicherheitsthermostat

Serienzubehör

- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:



NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:

Aktiebolaget Electrolux

105 45 Stockholm, SE

Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406392121

GTIN: 4063377152310

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Bruttoinhalt: 143 l

Nettoinhalt: 143 l

Bruttogewicht: 141 kg

Nettogewicht: 135 kg

Produktionsschritt: Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 900

Höhe außen: 850

Höhe mit Füßen: 850

Kessel Ø: 600

Breite Verpackung: 880

Tiefe Verpackung: 1140

Höhe Verpackung: 1180

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 21,50 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt