

ELEKTRO-MULTIFUNKTIONSKOCHER EMK7 / 22L

Standgerät, 1 Multifunktionsbecken 22 l, offener Unterbau mit GN-Führungsschienen

Artikel-Nr.: 406372110



Beschreibung

- multifunktionales Garen, z.B. trockenes Garen wie mit einer Bratplatte, feuchtes Garen wie in einer Kippbratpfanne, Flachbraten wie in der Pfanne oder Einsatz als Bain-Marie
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Ø 60 mm Ablassloch für Entleerung in GN-Behälter
- abgerundete Ecken
- Energieregulator für präzise Steuerung des Kochvorgangs
- Edelstahl-Bratfläche, plattiert, Stärke in mm: 12
- thermostatische Temperaturregelung, legierte Heizelemente unterhalb der Kochoberfläche

Hinweis:

Lieferung ohne Stecker und Kabel.

Serienzubehör

- 1 x Schaber, glatt
- 1 x Verschlussstopfen
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250
- Ablaufrohr



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:
Aktiebolaget Electrolux
105 45 Stockholm, SE
Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406372110

GTIN: 4063377151498

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Verkleidung innen: CNS 1.4404 Bratfläche, plattiert

Unterbau: dreiseitig geschlossen, bedienseitig offen mit GN-Führungsschienen

Nettoinhalt: 22 l

Bruttogewicht: 91 kg

Nettogewicht: 75 kg

Arbeitstemperatur: 100 bis 250 °C

Produktionsschritt: Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 730

Höhe außen: 864

Breite Becken: 630

Tiefe Becken: 510

Höhe Becken: 110

Höhe mit Füßen: 850

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 820

Höhe Verpackung: 1140

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 10,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt