


GLASTÜRKÜHLSCHRANK MG 185

steckerfertig, Umluftkühlung, Glastür

Artikel-Nr.: 477850185



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- innen Kunststoff in schwarz
- Glastür, Türanschlag wechselbar
- Schloss, Griffleiste
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 6 Tragrosten, 5 große B x T in mm: 521 x 442, 1 kleines B x T in mm: 521 x 362, maximale Belastbarkeit je Rost: 40 kg
- 2 Rollen hinten und 2 höhenverstellbare Füße vorn

Hinweis:

Einbaufähig oder auch als "Side by Side"-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 30 mm zwingend einzuhalten.

Serienzubehör

- 1 x Tragrost, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 521 x 362
- 2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
- 2 x Rollen, hinten
- 5 x Tragrost, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 521 x 442

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: MG 185

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 40,00

Energieverbrauch: 1,68 kWh/24h

Energieverbrauch: 614 kWh/annum

Nettoinhalt: 285 l

Klimaklasse: SN-ST (+10 bis +38 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 477850185

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz

Verkleidung innen: Kunststoff

Aufnahme (wahlweise): 427 x 0,33 l Dose

217 x 0,50 l Glasflasche

Bruttoinhalt: 344 l

Nettoinhalt: 285 l

Bruttogewicht: 88 kg

Nettogewicht: 86 kg

Temperaturbereich: 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: SN-ST (+10 bis +38 °C)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 595

Tiefe außen: 610

Höhe außen: 1850

Breite innen: 495

Tiefe innen: 455

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 395 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 60 g

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 1,68 kWh/24h

Energieverbrauch: 614 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 40,00

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren