

CB 1x10 W L(inks) NG - Art. Nr. 1005404

Kaffeemaschine (Büffetmodell) für die Brühung in 10 Liter Behälter.

Kaffeemaschine hergestellt aus Rohstoffen hoher Qualität. Digitales Display für eine optimale Bedienung. Eigene Foto Show wie zum Beispiel Firmenlogo in JPG Format möglich. Vorderseite der Brühsäule und Bodenplatte schwarz lackiert (Pulver Beschichtet). Mit No-Drip Hahn für Heißwasser an der Vorderseite der Brühsäule. Transportierbarer Vorratsbehälter Typ CN10e NG mit LED Beleuchtung. Energie Sparmodus eingebaut. Durchlauferhitzer fest auf der Bodenplatte montiert, inkl. zwei wassergeschützten Steckdosen für Vorratsbehälter. Behälter beheizt (doppelwandig) mit Handgriffen, Schauglas, Aluminiumschutzhülse (inkl. extra Schauglas) und No-Drip Hahn mit Schnellkupplung und Produktclip. Brühsäule (Durchlauferhitzer) inkl. Steuerung für Brühmenge (flexible Programmierung pro 0,1 Liter), Zeituhr, Entkalkungsanzeige, Behältersignalisierung (ohne Behälter keine Brühung), Schwenkarmsicherung und „Kaffeefertig“ Signalton. STB Begrenzer von der Außenseite rückstellbar. Über das digitale Display sind die Einstellung, der Brühvorgang und der Verbrauch ablesbar. Auslieferung einschl. Aufsatzfilter aus Kunststoff mit festem Filtereinsatz (Spülmaschinene geeignet), Kaffeemischer und Tropfgitter schwarz lackiert (Pulver Beschichtet).

Abmessungen BxTxH	: 590 mm x 470 mm x 700 mm (mit Tropfgitter)
Stoßvorrat	: 10 Ltr. (80 Tassen)
Stundenleistung	: ca. 60 Ltr. (480 Tassen)
Stoßvorrat Heißwasser	: 5,6 Liter
Stundenleistung Heißwasser	: 40 Liter
Durchlaufzeit Kaffee	: 10 Ltr. = ca. 10 Min.
Aufheizzeit Heißwasser	: ca. 9 Minuten
Anschlußwert	: 230V/50-60Hz/6.175W
Wasseranschluß	: kalt ¾"

Zubehör	: Korbfilterpapier 152/457 (Art. Nr. 01116) Entkalkungstrichter Schauglasbürste Entkalkungsmittel Kaffeensatzlösungsmittel Wasserschlauch 1,5 m
---------	--

Option	: Art. Nr. 1006190 – erhöhte Bodenplatte (Zapfhöhe 335 mm) Art. Nr. 1006483 – Untergestell Art. Nr. 57005 – Teefilter & Scheibe Art. Nr. 17019 – Füllrohr (für Teefilter)
--------	--

